


Greca

Línea Protech



La malla **metálica expandida Greca** está disponible en stock en varios formatos y también puede fabricarse **a medida**. Con una **abertura frontal del 52%**, es una malla abierta adecuada para diversas aplicaciones de **revestimiento, recubrimiento y protección estética**. Desplácese hacia abajo en la página para ver el modelo 3D y algunos de los proyectos en los que se ha utilizado malla tipo Greca.

Product data:
E 100 x 40 (15) - 4 x e
Espesor final: 7,00 mm
Vacío sobre lleno: 52,00 %
Vacío sobre lleno MAX: 80 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Plancha 1000x2000	Plancha 1250x2500	Plancha 1500x3000
Acero al carbono	E 100 x 40 (15) - 4 x 2	2,0	8,3	✔	✔	✔
Acero al carbono Sendzimir	E 100 x 40 (15) - 4 x 2	2,0	8,3	✔	✔	✔
Aluminio	E 100 x 40 (15) - 4 x 2	2,0	2,9	✔	✔	✔
Aluminio	E 100 x 40 (15) - 4 x 3	3,0	4,3	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCn

=

Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

av

sp

DL

Facciata a vista

B

Entrata luce dall'alto

Rilievo meno arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)

A

Entrata luce dal basso

Rilievo più arrotondato